



項目	Versa*120	Versa*120N	Versa*120W
イメージセンサー	- 解像度：4096×3072 - 標準フレームレート：300Hz - 遅延：3.33ms	- 解像度：4096×3072 - 標準フレームレート：180Hz - 遅延：3.33ms	- 解像度：4096×3072 - 標準フレームレート：180Hz - 遅延：3.33ms
トラッキング精度と範囲※1	3次元精度：0.10mm以下 - パッシブマーカ－：- - アクティブマーカ－：91m	3次元精度：0.10mm以下 - パッシブマーカ－：40m - アクティブマーカ－：91m	3次元精度：0.10mm以下 - パッシブマーカ－：40m - アクティブマーカ－：91m
フィルターとレンズ	- フォーカス調整可能 - F-stop 850nmバンドパスフィルター - デフォルトレンズ：24mm F#2.5 - 水平FOV：51° - 垂直FOV：39° - ワイドレンズ：18mm F#2.5 - 水平FOV：65° - 垂直FOV：51°	- フォーカス調整可能 - F-stop 850nmバンドパスフィルター - デフォルトレンズ：24mm F#2.5 - 水平FOV：51° - 垂直FOV：39°	- フォーカス調整可能 - F-stop 850nmバンドパスフィルター - デフォルトレンズ：18mm F#2.5 - 水平FOV：65° - 垂直FOV：51°
グローバルシャッター	- 初期設定：0.25ms - 最小：0.01ms - 最大：300FPSで3.13ms	- 初期設定：0.25ms - 最小：0.01ms - 最大：300FPSで3.13ms	- 初期設定：0.25ms - 最小：0.01ms - 最大：300FPSで3.13ms
LEDリング	- -	60個のウルトラハイパワーLED 850nm IRイルミネーター	60個のウルトラハイパワーLED 850nm IRイルミネーター
同期&接続	- データ：GigE/PoE - 同期：Ethernet - 電源：PoE++	- データ：GigE/PoE - 同期：Ethernet - 電源：PoE++	- データ：GigE/PoE - 同期：Ethernet - 電源：PoE++
サイズと重量	- 高さ：15.0cm - 奥行：15.7cm - 重量：2.1kg - アルミニウム/ポリカーボネート - ネジ穴M5 x 0.7（4個） - M4 x 0.7（4個） - 外径3mm穴 1/4アダプタ（2個） - LEDステータスインジケーター - 単一LEDによる動作・状態インジケーター	- 高さ：15.0cm - 奥行：15.7cm - 重量：2.1kg - アルミニウム/ポリカーボネート - ネジ穴M5 x 0.7（4個） - M4 x 0.7（4個） - 外径3mm穴 1/4アダプタ（2個） - LEDステータスインジケーター - フルカラーLEDによる動作・状態インジケーター	- 高さ：15.0cm - 奥行：15.7cm - 重量：2.1kg - アルミニウム/ポリカーボネート - ネジ穴M5 x 0.7（4個） - M4 x 0.7（4個） - 外径3mm穴 1/4アダプタ（2個） - LEDステータスインジケーター - フルカラーLEDによる動作・状態インジケーター