



項目	Versa*41	Versa*41N	Versa*41W
イメージセンサー	- 解像度：2048×2048 - 標準フレームレート：180Hz - 遅延：5.5ms	- 解像度：2048×2048 - 標準フレームレート：180Hz - 遅延：5.5ms	- 解像度：2048×2048 - 標準フレームレート：180Hz - 遅延：5.5ms
トラッキング精度と範囲※1	3次元精度：0.10mm以下 - パッシブマーカー：- - アクティブマーカー：45m	3次元精度：0.10mm以下 - パッシブマーカー：30m - アクティブマーカー：45m	3次元精度：0.30mm以下 - パッシブマーカー：21m - アクティブマーカー：30m
フィルターとレンズ	- フォーカス調整可能 - F-stop 850nmバンドパスフィルター - デフォルトレンズ：12mm - 水平FOV：51° - 垂直FOV：51° - ワイドレンズ：8.9mm - 水平FOV：67° - 垂直FOV：67°	- フォーカス調整可能 - F-stop 850nmバンドパスフィルター - デフォルトレンズ：12mm - 水平FOV：51° - 垂直FOV：51°	- フォーカス調整可能 - F-stop 850nmバンドパスフィルター - ワイドレンズ：8.9mm - 水平FOV：67° - 垂直FOV：67°
グローバルシャッター	- 初期設定：0.25ms - 最小：0.01ms - 最大：180FPSで5.4ms	- 初期設定：0.25ms - 最小：0.01ms - 最大：180FPSで5.4ms	- 初期設定：0.25ms - 最小：0.01ms - 最大：180FPSで5.4ms
LEDリング	- -	20個のウルトラハイパワーLED 850nm IRイルミネーター	20個のワイドウルトラハイパワーLED 850nm IRイルミネーター
同期&接続※2	- データ：GigE/PoE - 同期：Ethernet - 電源：PoE+	- データ：GigE/PoE - 同期：Ethernet - 電源：PoE+	- データ：GigE/PoE - 同期：Ethernet - 電源：PoE+
サイズと重量	- 高さ：11.5cm - 奥行：13.0cm - 重量：1.0kg - アルミニウム/ポリカーボネート - ネジ穴M5 x 0.7（4個） - M4 x 0.7（4個） - 外径3mm穴 1/4アダプタ（2個） - LEDステータスインジケータ（3桁の番号表示） - 単一LEDによる動作・状態インジケータ	- 高さ：12.6cm - 奥行：14.0cm - 重量：1.92kg - アルミニウム/ポリカーボネート - ネジ穴M5 x 0.7（4個） - M4 x 0.7（4個） - 外径3mm穴 1/4アダプタ（2個） - LEDステータスインジケータ（3桁の番号表示） - フルカラーLEDによる動作・状態インジケータ	- 高さ：12.6cm - 奥行：13.7cm - 重量：1.91kg - アルミニウム/ポリカーボネート - ネジ穴M5 x 0.7（4個） - M4 x 0.7（4個） - 外径3mm穴 1/4アダプタ（2個） - LEDステータスインジケータ（3桁の番号表示） - フルカラーLEDによる動作・状態インジケータ